

Mokymai: Google Analytics Event sukūrimas įdiegiant kodą svetainėje

Veiksmai svetainėje:

1. Kai įvyksta svetainėje norimas veiksmas, pvz. naujienlaiškio prenumeratos lange, kuriame rašomas tekstas „Ačiū, Jūs užsiprenumeravote naujienlaiškiui.“ užkraukite šį kodą (nepamirškite pakeisti Analytics ID):

```
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-000000000-1"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());

gtag('config', 'UA-000000000-1');
</script>
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

<script>
gtag('event', 'Nauja prenumerata', {
'event_category': 'Nauja prenumerata',
'event_label': 'Tituliniame puslapyje',
'non_interaction': true
});
</script>
```

Papildoma informacija:

- Šio metodo privalumas, kad įvykis (angl. Event), bus sukurtas, net jei pasikeis svetainės dizainas ar tekstas.
- Kitas privalumas, jeigu gerai išmanote savo svetainės kodą, šis metodas bus ir greitesnis (negu lyginant su metodu, kaip įdiegti Google Analytics Event neprogramuojant svetainės).